

Shell Helix Diesel HX7 (SL/CF) 10W-40

Làm sạch động cơ đặc biệt trong mọi điều kiện vận hành cho phép dễ điều khiển hơn.

Shell Helix Diesel HX7 được pha chế với công nghệ làm sạch chủ động đặc biệt. Bảo vệ tích cực hơn so với dầu động cơ ô tô thông dụng bằng cách liên tục ngăn chặn bụi bẩn & sự hình thành cặn bùn. Giúp dễ điều khiển xe hơn, cho đến lần thay dầu kế tiếp.

Sử Dụng

- Dầu công nghệ tổng hợp thích hợp cho các động cơ diesel có bơm Turbo tăng áp và kiểu phun trực tiếp làm mát trung gian có hệ thống tuần hoàn khí thải.

Các tính năng

- Công nghệ làm sạch chủ động đặc biệt.**
Bảo vệ tích cực hơn so với dầu khoáng thông dụng bằng cách liên tục ngăn chặn sự hình thành muội than trên các bề mặt động cơ.
- Tăng độ bền ôxi hóa.**
Đã được kiểm chứng khả năng bảo vệ lên đến 19% cao hơn các sản phẩm công nghệ tổng hợp hàng đầu khác.
- Độ nhớt thấp, dầu tuần hoàn nhanh và ma sát thấp.**
Tính năng tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn so với các loại dầu có độ nhớt cao.
- Độ bền trượt cao.**
Giúp duy trì độ nhớt và giữ nguyên cấp độ nhớt trong suốt chu kỳ thay dầu.
- Dầu gốc tổng hợp được lựa chọn đặc biệt.**
Giảm độ bay hơi và do đó giảm tiêu hao dầu. Giảm nhu cầu đổ bổ sung dầu.
- Giảm thiểu độ rung và tiếng ồn động cơ.**
Vận hành êm & ít ồn hơn.

Thông tin nâng cấp sản phẩm

Shell Helix Diesel HX 7 có tính năng chống phân hủy dầu cao hơn đến 24% so với Shell Helix HX5.

Đánh giá đối thủ cạnh tranh

Shell Helix Diesel HX7 có tính năng bảo vệ cao hơn đến 19% so với các nhãn hiệu hàng đầu khác đã qua kiểm chứng.

Sức khỏe và An toàn

Shell Helix Diesel HX7 không gây nguy hại đáng kể nào về sức khỏe và an toàn khi sử dụng đúng quy định, và tuân thủ tốt các tiêu chuẩn vệ sinh cá nhân và công nghiệp.

Tránh tiếp xúc với da. Dùng găng tay không thấm cho dầu đã sử dụng. Sau khi tiếp xúc với da, hãy rửa ngay bằng xà phòng và nước.

Để có thêm hướng dẫn về sức khỏe và an toàn, tham khảo thêm Phiếu dữ liệu an toàn sản phẩm Shell tương ứng.

Bảo vệ Môi trường

Take used oil to an authorised used oil collection point. Do not discharge into drains, soil or water.

Chỉ dẫn

Có thể tham khảo Đại diện Shell về các ứng dụng không được đề cập trong tờ giới thiệu này.



Tiêu chuẩn kỹ thuật và Chấp thuận

Shell Helix Diesel HX7 vượt quá các tiêu chuẩn công nghiệp sau:-

<i>Shell Helix Diesel HX7</i>	10W-40
API	CF
ACEA	A3 /B3/ B4
JASO	'SG+'
Mercedes Benz	229.1
VW	505.00

Các Tính Chất Lý Học Điển Hình

<i>Shell Helix Diesel HX7</i>	10W-40
Cấp độ nhớt SAE	10W-40
Độ nhớt động học (IP 71)	
tại 40°C	cSt 92.1
tại 100°C	cSt 14.4
Tỉ trọng tại 15°C (IP 365)	kg/l 0.88
Điểm Chớp cháy (IP 34)	°C 220
Điểm rót chảy (IP 15)	°C -39

Đây là các tính chất đặc trưng. Những sản phẩm trong tương lai của Shell có thể thay đổi chút ít cho phù hợp theo quy cách mới của Shell.

